

die fernswerft

DSNG 1 (HD/SD) 1-3 KAMERA-PRODUKTIONEN

- Mercedes Sprinter 416 CDI, Klimaanlage, Standheizung, Navigation
- 1,5 m ERA-Antenne, 2 x 400 Watt NDSatcom HPA, EIRP max. 71 dBW
- 2 x Upconverter, NDSatcom 13,75 - 14,50 GHz
- 2 x HD Encoder/Modulator ERICSSON VOYAGER II, MPEG2, MPEG4, RAS und BISS-Verschlüsselung, QPSK, 8PSK, DVB-S2
- Spectrum Analyzer
- 2 x IRD ERICSSON RX8200, MPEG 2, MPEG 4, HD/SD
- Digitaler Astra-Empfang 10,70 – 12,75 GHz
- Videomischer Sony DFS-700 AP (SD only)
- 16 x 16 HDSDI Videokreuzschiene
- SDI Synchronizer, A/D-Wandler, TC-Generator
- Kamera Sony BVP-E30 WSP mit CCU und RCP
- Sony DigiBeta Recorder DVW 500 AP bzw. Sony IMX Recorder
- 4 x analog Audio, bzw. 4 x AES/EBU (8 Kanäle)
- Tonmischpult 14 Eingänge, 6 Auxwege, 4 Gruppen
- 2 x Audio Delay/Limiter
- Dolby E Decoding, Deembedder
- Drahtlos und drahtgebundene Sennheiser Mikrofone
- Funkstrecke Riedel Riface
- 8-Kanal Riedel Kommandoanlage
- n-1 über GSM-Telefone, Telefonhybrid
- USV
- 10 kVA Panda Generator
- Stromversorgung extern über CEE Stecker, 16 A
- Abmessungen (L x B x H): 5,85 x 2,10 x 3,10 m
- Registrierungen: Eutelsat D-265, Intelsat D00180K2

DSNG 2 (HD/SD) 1-3 KAMERA-PRODUKTIONEN

- Mercedes Sprinter 416 CDI, Klimaanlage, Standheizung, Navigation
- 1,5 m ERA-Antenne, 2 x 400 Watt NDSatcom HPA, EIRP max. 71 dBW
- 2 x Upconverter, WORK 13,75 - 14,50 GHz
- 2 x HD Encoder/Modulator ERICSSON VOYAGER II, MPEG2, MPEG4, RAS und BISS-Verschlüsselung, QPSK, 8PSK, DVB-S2
- Spectrum Analyzer
- 2 x IRD ERICSSON RX8200, MPEG 2, MPEG 4, HD/SD
- Digitaler Astra-Empfang 10,70 – 12,75 GHz
- HD/SD Videomischer FOR.A HVS 300
- 16 x 16 HDSDI Videokreuzschiene
- SDI Synchronizer, A/D-Wandler, TC-Generator
- Kamera Sony BVP-E30 WSP bzw. LDK 8000 mit CCU und RCP
- Sony DigiBeta Recorder DVW 500 AP bzw. Sony IMX Recorder
- 8 x analog Audio, bzw. 4 x AES/EBU
- Tonmischpult 14 Eingänge, 6 Auxwege, 4 Gruppen
- 2 x Audio Delay/Limiter
- Dolby E Decoding, Deembedder
- Drahtlos und drahtgebundene Sennheiser Mikrofone
- Funkstrecke Riedel Riface
- Riedel Artist M Kommandoanlage 32 x 32
- n-1 über GSM-Telefone, Telefonhybrid
- USV
- 10 kVA Panda Generator
- Stromversorgung extern über CEE Stecker, 16 A
- Abmessungen (L x B x H): 5,85 x 2,10 x 3,10 m
- Registrierungen: Eutelsat D-277, Intelsat D00190K2



SNG SERVICES

DATENBLATT

die fernswerft

DSNG 3 (HD/SD)

- Mercedes Sprinter 315 CDI, Klimaanlage, Navigation
- 1,5 m ERA-Antenne, 2 x 400 Watt NDSatcom HPA, EIRP max. 71 dBW
- 2 x Upconverter, WORK 13,75 - 14,50 GHz
- 2 x HD Encoder/Modulator ADTEC EN-91, MPEG4
- 1 x HD Encoder/Modulator TANDBERG E5788, MPEG2 4:2:2, BISS-Verschlüsselung, QPSK, 8PSK, DVB-S2
- Spectrum Analyzer
- 2 x IRD ERICSSON RX8200, MPEG 2, MPEG 4, HD/SD
- TVRO digital 10,70 – 12,75 GHz
- 16 x 16 HDSDI Videokreuzschiene
- A/D-Wandler
- Sony J3 Player
- HDSDI Monitoring
- 4 x analog Audio, bzw. 4 x AES/EBU
- Tonmischpult 14 Eingänge, 6 Auxwege, 4 Gruppen
- Dolby E Decoding
- Audio Deembedder
- AES/EBU - Analog Audio Wandler
- 8-Kanal Kommandoanlage
- GSM-Telefone
- USV
- 8 kVA Stromgenerator
- Stromversorgung extern über CEE Stecker, 16 A
- Abmessungen (L x B x H): 6,10 x 2,10 x 3,20 m
- Registrierungen: Eutelsat D-278, Intelsat D00191K2

DSNG 4

- Renault Master, Klimaanlage, Navigation
- 1,2 m Advent Newswift Antenne, 2 x 400 Watt NDSatcom HPA, EIRP max. 68dBW
- 2 x Upconverter, NDSatcom 13,75 - 14,50 GHz
- 2 x Encoder/Modulator TANDBERG E5740, MPEG2 4:2:2 RAS und BISS-Verschlüsselung, QPSK, 8PSK, DVB-S2
- Spectrum Analyzer
- 2 x IRD TANDBERG RX 1290
- TVRO digital 10,70 – 12,75 GHz
- 12 x 12 SDI Videokreuzschiene
- SDI Synchronizer, A/D-Wandler
- Sony DigiBeta Player
- 4 x analog Audio, bzw. 2 x AES/EBU stereo Signalverarbeitung
- Tonmischpult 14 Eingänge, 6 Auxwege, 4 Gruppen
- Audio Deembedder
- Kommandoanlage
- GSM-Telefone
- Stromversorgung extern über CEE Stecker, 16 A
- Abmessungen (L x B x H): 5,50 x 2,00 x 3,10 m
- Registrierungen: Eutelsat D-416



SNG SERVICES

DATENBLATT